

String Lite® | PVC 230 V

LED String Lite® 160 – 8 m


NEW! 017-074  

NEW! 017-075  



— siehe Seite 28 —


Länge: 8 m
Anzahl der Segmente: 2
Lampen pro Segment: 80
Länge pro Segment: 4.00 m
220-240 V, 14 W, LED: 160
ohne Netzstecker



1 Kette = 2 Segmente á 4.0 m,
max. 25 Ketten koppelbar

LED String Lite® 120 – 12 m

017-042  


NEW! 017-076  

017-041  



— siehe Seite 28 —

Länge: 12 m
Anzahl der Segmente: 3
Lampen pro Segment: 40
Länge pro Segment: 4.00 m
220-240 V, 10.5 W, LED: 120
ohne Netzstecker



1 Kette = 3 Segmente á 4.0 m,
max. 16 Ketten koppelbar

LED String Lite® 120 – 20 m

017-044  


017-045  

017-043  






— siehe Seite 28 —


Länge: 20 m
Anzahl der Segmente: 2
Lampen pro Segment: 60
Länge pro Segment: 10.00 m
220-240 V, 7 W, LED: 120
ohne Netzstecker



1 Kette = 2 Segmente á 10.0 m,
max. 10 Ketten koppelbar

LED QuickFix™ Main Connector Indoor

	EU	UK	CH	AU 
	007-012	007-014	007-016	007-018
	007-011			



220-240 V
max. Belastbarkeit: 480 W (220C)



— siehe Seite 28 —

i

- QuickFix™ Indoor kompatibel
- kein Power Supply notwendig
- koppel- und erweiterbar
- Segmente austauschbar
- Schutzart IP20



Magic String Lite® | PVC 230 V

LED Magic String Lite® 240


017-065  

017-066  



Länge: 5 m
Anzahl der Segmente: 1
Lampen pro Segment: 240
Länge pro Segment: 5.00 m
220-240 V, 14 W, LED: 240
ohne Netzstecker

Wunderschöne
Konturen-
beleuchtung



1 Kette = 1 Segment á 5.0 m,
max. 31 Ketten koppelbar

LED Magic String Lite® 60

017-071  

017-072  




Länge: 1.25 m
Anzahl der Segmente: 1
Lampen pro Segment: 60
Länge pro Segment: 1.25 m
220-240 V, 3.5 W, LED: 60
ohne Netzstecker



1 Kette = 1 Segmente á 1.25 m,
max. 125 Ketten koppelbar

LED QuickFix™ Main Connector Indoor

	EU		UK		CH		AU
	007-012		007-014		007-016		007-018



220-240 V
max. Belastbarkeit: 480 W (220C)



- QuickFix™ Indoor kompatibel
- kein Power Supply notwendig
- koppel- und erweiterbar
- Schutzart IP20

